

SFT®: La puerta plegable fiable con potencia y velocidad

Las puertas plegables de alta velocidad EFAFLEX ofrecen un diseño contemporáneo y una durabilidad de primera clase, incluso con cientos de ciclos al día. La base de nuestro diseño, el mecanismo de plegado, se ha diseñado a la perfección sin necesidad de guías en el suelo, garantizando un funcionamiento fluido y sin esperas. Con numerosas opciones para el diseño de las hojas, la puerta se puede adaptar visualmente a cualquier edificio.



Motorización

- Accionamiento central eléctrico en la cubierta superior
- Accionamiento neumático opcional

Control EFA-TRONIC®

- Caja de control externa de policarbonato
- Convertidor de frecuencia integrado

Hoja de la puerta

- Marco de aluminio con articulación giratoria
- Revestimiento SFT-THERM de listones aislantes 40 mm de espesor
- Vidrios triples transparentes como opción
- Otras opciones posibles, por ejemplo, vidrios transparentes simples o láminas de ventilación pintadas según colores RAL

Superficie

- Galvanizado o con recubrimiento en polvo según colores RAL

Seguridad

- Fococélula en combinación con borde de contacto

Desbloqueo manual

- Fácil apertura manual mediante palanca de emergencia

General

- Velocidades de apertura de hasta 2,0 m/s
- Tamaños máximos
B = 8.000 mm
H = 6.000 mm
- Hasta 150.000 - 200.000 ciclos de funcionamiento por año (dependiendo de la versión)

