

## ¡El mejor motor para optimizar accesos residenciales!



### CARACTERÍSTICAS

- Ajuste de velocidad de desplazamiento de la puerta
- Ajuste de altura de reversa
- Apertura parcial configurable
- Alarma de mantenimiento
- Reversa automática de seguridad
- Inicio y paro suave
- Cerrado automático
- Limite electrónico de ajuste simple
- Luz LED de cortesía
- Liberación manual
- Adaptable a Riel C o T

y más...

Motor, 2 controles, Riel C  
polea y carrito

**GL1000**  
**PRO**



Voltaje de entrega	110 V ca-127 V ca
Fuerza de tracción máx.	1000 N
Área max. de la puerta	15.0 m <sup>2</sup>
Peso max. de la puerta (Equilibrado)	100 Kg
Altura max. de la puerta	2400 - 3500 mm
Tipo de mecanismo	Cadena
Velocidad de apertura/cierre	160 mm/seg
L.E.D	Foco LED 24V/15 pz.
Ajuste de límite	Electrónico
Transformador	Tecnología de protección de sobrecarga
Radiofrecuencia	433.92 MHz
Formato de codificación	Código de balanceo (7,38×10 Combinaciones)
Control remoto (cantidad)	2 x
Capacidad de almacenamiento de códigos	50 códigos diferentes
Terminal de luz de precaución	Incluido
Temperatura de trabajo	-40°C/ +50°C
Medida de seguridad	Inicio suave y parada suave, opción de fotocelda, opción de luz de precaución
Nivel de protección	IP20



**GL1000**  
**PRO**

